VALVOLA DI VENTILAZIONE IN PLASTICA

VAR.P

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Valvole di ventilazione circolari, costituite da un piatto centrale completo di staffa filettata, un controtelaio di fissaggio all'elemento di supporto ed un collare di copertura delle viti di fissaggio. La posizione del corpo centrale rispetto al controtelaio può essere variata manualmente per rotazione, in modo da modificare l'area effettiva di passaggio.

Adatte per l'installazione sia a soffitto che a parete, le valvole **VAR.P** sono utilizzabili sia per l'immissione che per l'estrazione e sono costruite per garantire un basso livello di potenza sonora.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio standard tramite viti poste sul collo del controtelaio di montaggio, valvola da inserire a pressione all'interno del controtelaio.

MATERIALE

Costruzione in PVC di colore bianco ad alta resistenza; controtelaio in acciaio zincato.

DIMENSIONI



diametro	A	F	G
100	100	63	18
125	125	63	20
150	150	63	20
200	200	63	21

SCELTA RAPIDA

Diametro	Q_{min}	Q_{max}	Δp_{min}	Δp_{max}	L_{WA} min	L_{WA} max
	r=-10 mm	r= 10 mm	r=-10 mm	r= 10 mm	r=-10 mm	r= 10 mm
100	25	150	20	100	<20	39
125	30	250	20	100	<20	40
150	50	350	20	100	<20	40
200	100	500	20	100	<20	40

r = distanza tra il fungo centrale ed il controtelaio dalla valvola (livello di apertura)